11 خانواده تولیدی
50 زیرمجموعه
بیش از 140,000 نوع محصول

سبد محصولات شرکت میراب

قابلیت تولید محصولات بتر اساس شرایط سرویس و فرآیند های متفاوت دارای مترریال گوناگون مانند انواع چدن داکتیل، فولاد کربنی، استینلس استیل و آلیاژهای پایه مس

انواع استیلس استیل: 304-304L-316-316L-Duplex-Super Duplex

D=A*B
E=A*C
F=D+E
G=F*K*M*N

A=DN
B=PN
C=Class
D=Class
E=EPDM
K=جنس بدنه
M=جنس پوشش
N=نوع محرک

نحوه نمایش این زیرمجموعه بر اساس سایز
نحوه نمایش این زیرمجموعه بر اساس سایز
نحوه نمایش این زیرمجموعه بر اساس سایز
تولیدات روغن شرکت میراب به کاستیک جنس EPDM
و یا حداکثر 200°C درجه سانتی گرد می باشد

ردیف	خانواده محصولات	نوع	گروه محصولات	نوع محصولات	سایز: سایز نامی (اینچ)	سایز: سایز نامی (میلی متر)	فلنج: رده فشار بر اساس استاندارد ASME/ ANSI Class	فلنج: رده فشار بر اساس استاندارد EN PN(bar)	تعداد سوراخ	تعداد رده کلاس	مجموع A'B	مجموع A'C	مجموع E+D	جنس بدنه K: چدن داکتیل	جنس بدنه K: چدن	جنس بدنه K: فولاد ضد زنگ پایه روغن	جنس بدنه K: فولاد کربنی، روغن، زنگ نگیر	جنس بدنه K: فولاد کربنی، استینلس استیل، استینلس فولادی	جنس بدنه K: فولادهای پایه مس، فولاد کربنی، استینلس فولادی	جنس استیلیت H: NBR حداقل تا 70°C	جنس استیلیت H: EPDM سه پایه حداقل تا 150°C	جنس استیلیت H: ارباعث حداقل تا 200°C	پوشش M: پلیمر خاص Halar	پوشش M: اکتینگ	نوع محرک N: دستی	نوع محرک N: گیربکس	نوع محرک N: برقی	نوع محرک N: نیوماتیک یک طرفه فنردار	نوع محرک N: نیوماتیک دو طرفه	G: مجموع	G: کل	نوع محصول
1	شیر پروانه ای	1	هر مرکز APl609 (Category A) (BCW) (BCL) (BCF)	بدون فلنج (وافر)	3/4"-12"	20-300	125 to 150	2.5 to 16	4	13	26	52	78	*		*				*	*	*			*	*	*	*	*	1,482	32,299	
					14"-24"	350-600			5	4	10	20	30			*				*	*	*			*	*	*	*		540		
				بدون فلنج طرح زبانه‌دار	4"-12"	100-300			6	4	12	24	36			*				*	*	*			*	*	*	*	*	684		
					2"-12"	50-300			9	4	18	36	54			*				*	*	*			*	*	*	*	*	1,026		
				بدون فلنج انتهای خط (لاگ)	14"-40"	350-1000			11	4	22	44	66			*				*	*	*			*	*	*	*		1,188		
		4		انتهای خط طرح زبانه‌دار	4"-12"	100-300			6	4	12	24	36			*				*	*	*			*	*	*	*	*	684		
		5		بدنه باریک فلنج دار	20"-40"	500-1000			7	4	28	28	42			*				*	*	*			*	*	*	*		756		
		6	خارج از مرکز APl609 (Category B) (BEW)	بدون فلنج (وافر)	4"-40"	100-1000			7	5	14	28	98			*				*	*	*			*	*	*	*		1,862		
		7		فلنج دار (F4)	4"-100"	100-2500			26	5	52	156	234			*		*		*	*	*			*	*	*	*		4,680		
		8		فلنج دار (F5) مجهز به سیستم فلز گیر	20"-56"	500-1400			33	6	66	99	99			*		*		*	*	*			*	*	*	*		1,980		
		9	نو بر خارج از مرکز (BEF) (BEB)	بدنه باریک (F16)	6"-48"	150-1200			16	6	48	96	144			*		*		*	*	*			*	*	*	*		2,880		
		10		انتهای خط (لاگ) (F16)	26"-64"	650-1600			4	3	5	20	32			*		*		*	*	*			*	*	*	*		640		
		11		انتها جوشی Butt Weld	88"-140"	2200-4000			10	2	5	50	70			*					*	*			*	*	*	*		770		
		12		فلنج اضطراری با مشکل غیرقرینگی	12"-100"	300-2500			23	5	25	115	161			*		*		*	*	*			*	*	*	*		2,576		
		13		فلنج دار (F4)	12"-100"	100-2500			26	4	52	104	286			*		*		*	*	*			*	*	*	*		4,862		
		14	نیم بار خارج از مرکز با نیمه‌ای هر دو مخصوص سرویس‌های فشار بالا و	فلنج دار (F5) مجهز به سیستم فلز گیر	20"-56"	500-1400			11	4	77	44	121			*		*		*	*	*			*	*	*	*		2,057		
		15		بدنه باریک (F16)	6"-48"	150-1200			16	4	112	64	176			*		*		*	*	*			*	*	*	*		2,992		
		16		انتهای خط (لاگ) (F16)	26"-64"	650-1600			4	3	5	20	32			*		*		*	*	*			*	*	*	*		640		
2	شیر دیافراگمی	17	زبانه‌ای‌شکل (GSF)	با محور ثابت (F4)	2"-20"	50-500	125 to 150	2.5 to 16	4	13	26	52	78						*	*	*		*		*	*	*	*	*	624	6,057	
		18		با محور ثابت (F5)	2"-20"	50-500	125 to 150	2.5 to 16	4	13	26	52	78						*	*	*		*		*	*	*	*	*	624		
		19	زبانه فلزی (GMF)	با محور ثابت (F4)	2"-12"	50-300	—	10 to 16	2	9	18	---	18			*									*	*	*	*	*	252		
		20		با محور ثابت ASME B16.10	2"-12"	50-300	150 to 300	25 to 40	2	9	27	18	45			*									*	*	*	*	*	630		
		21	OGAY خرج (OGF)	با محور بالارونده ASME B16.10	2"-8"	50-200	150 to 300	10 to 40	4	7	28	14	42			*									*	*	*	*	*	588		
		22	شیله آبی (GSD)	—	8"-80"	200-2000	125 to 150	Up to 2.5	19	1	19	38	57			*						*			*	*	*	*	*	627		
		23	ژیگلری (GKL)	با محور ثابت	5"-10"	50-250	125 to 150	2.5 to 10	3	8	16	24	40			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	720		
					12"-24"	300-600	125 to 150	*DN 300 to DN400 : Up to 6 bar *DN 450: Up to 4.5 bar *DN 500 to DN600 : Up to 4 Bar	6	6	12	12	24			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	432		
					28"-40"	700-1000	125 to 150	DN 700 to DN1000 : Up to 2 bar	4	1	4	8	12			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	204		
				با محور بالارونده	5"-10"	50-250	125 to 150	2.5 to 10	3	8	16	24	40			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	720		
		24			12"-24"	300-600	125 to 150	*DN 300 to DN400 : Up to 6 bar *DN 450: Up to 4.5 bar *DN 500 to DN600 : Up to 4 bar	6	6	12	12	24			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	432		
					28"-40"	700-1000	125 to 150	DN 700 to DN1000 : Up to 2 bar	4	1	4	8	12			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	204		
3	شیر دیافراگمی	25	خودکار	ورژنه ای (NTF)	4"-80"	100-2000	125 to 300	6 to 40	4	5	22	110	176			*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,816	16,707	
		26		ورژنه ای نرم‌دار (NTF)	4"-80"	100-2000	125 to 300	6 to 40	4	5	22	110	176			*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,816		
		27	توکلی (NSF)		2"-8"	50-200	125 to 150	6 to 16	2	3	7	21	35			*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	525		
		28	سوپاپی قابدار (NLF)		2"-40"	50-1000	125 to 300	6 to 40	3	5	18	90	144			*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,304		
		29	نازل دار (NNF)		4"-60"	100-1500	125 to 1500	6 to 100	4	7	19	133	266			*		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	3,724		
		30	دریچه تخلیه (NFF)		2"-40"	50-1000	125 to 150	2.5 to 16	4	3	18	36	108			*		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	1,728		
		31	سوپاپی مخالی (NFS)		2"-40"	50-1000	125 to 300	6 to 40	3	5	18	90	144			*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,304		
		32	خرج ویژه‌ای (NSW)		2"-8"	50-200	125 to 150	6 to 16	2	3	7	21	35			*		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	490		
4	شیر هوا	33		فلنج زبانه به قابلیت PP	3"-10"	80-250	125 to 300	6 to 40	3	5	6	18	48			*		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	720	5,277	
		34		بدون سیستم قفل و وصل فلنج زبانه به قابلیت PP و استینلس استیل استیلی	3"-10"	80-250	125 to300	6 to 40	3	5	6	18	48			*		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	720		
		35		ورود و تخلیه هوا مورد زنگ زنگ مقطعه استینلس استیل استیلی	1"-8"	25-200	125 to 300	6 to 40	3	5	10	90	80			*		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	1,200		
		36		ورود و تخلیه هوا فشاری	2"-8"	50-200	125 to 150	6 to 16	2	3	7	21	35			*		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	525		
		37	خودکار	خاک‌شکن (AVB)	8"-40"	200-1000	125 to 400	6 to 63	4	7	12	84	132			*		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	2,112		
5	شیر کنترل اتومبیلیک	38		فلنژشکن	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106	31,590	
		39		فلنژی سی	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106		
		40		اطمینان	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106		
		41		فلوتر شناوری	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106		
		42		فلوتر برقی	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106		
		43		فلوتر قطع و وصل	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106		
		44		فلوتر ارتفاعی	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106		
		45	دیافراگمی (CAF)	کنترل پمپ	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106		
		46		شناسگری لوله	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106		
		47		ضربه قوچ	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106		
		48		نفوج	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106		
		49		فلنژشکن-کنترل سی	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106		
		50		فلنژشکن-اطمینان	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106		
		51		قطع و وصل مجهز به سوئیچ دو	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106		
		52		کنترل پمپ-اطمینان	2"-40"	50-1000	125 to 300	2.5 to 40	3	6	18	108	162			*		*		*	*	*			*	*	*	*	*	2,106		
6	شیر کنترلی	53	تگرب (CGF)	با رینگ معمولی	2"-10"	50-250	125 to 400	2.5 to 63	7	8	8	56	88			*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,760	23,032	
					12"-18"	300-450	125 to 400	2.5 to 63	7	4	4	16	44			*		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	836		
					20"-32"	500-800	125 to 300	2.5 to 40	9	4	4	12	36			*		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	684		
					36"-40"	900-1000	125 to 150	2.5 to 25	9	2	5	2	14			*		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	266		
		54		مجهز به سیلندر آلتی فلوروکاربون	2"-10"	50-250	125 to 400	2.5 to 63	7	8	8	56	64			*		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	1,280		
					12"-20"	300-500	125 to 150	2.5 to 40	9	2	6	5	40			*		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	760		
		55	غلاف (CSD)	—	8"-88"	200-2200	125 to 150	2.5 to 25	8	2	5	18	126					*		*		*				*	*			1,260		
		56	تخلیه مربوط ثابت (CFD)	—	16"-80"	400-2000	125 to 300	2.5 to 40	16	3	6	13	117					*		*		*				*	*			1,170		
		57	سوزنی (CNF)	با رینگ معمولی	8"-80"	200-2000	125 to 400	2.5 to 63	8	7	17	119	187			*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,740		
		58		با رینگ پره ای	8"-80"	200-2000	125 to 400	2.5 to 63	8	7	17	119	187			*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,740		
		59		با سیلندر شیاردار	8"-80"	200-2000	125 to 400	2.5 to 63	8	7	17	119	187			*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,740		
		60		با سیلندر سوراخ دار	8"-80"	200-2000	125 to 400	2.5 to 63	8	7	17	119	187			*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,740		
		61	هانوبت	—	24"-52"	600LG1320	125 to 150	2.5 to 25	24	2	5	4	14			*						*				*	*			56		
7	شیرهای کنترل	62	دائمی (HUF)	—	2 1/2"-4"	65-100	125 to 150	2.5 to 16	8	4	3	12	18			*		*		*	*	*				*	*	*	*	288	828	
		63	ایستاده (HAF)		3"-6"	80-150	125 to 150	2.5 to 16	8	4	3	12	36			*		*		*	*	*				*	*	*	*	540		
8	صافی	64	یکسو فلنج (SIS)	با نوری استوانه ای	2"-64"	50-1600	125 to 400	2.5 to 63	7	23	92	161	253			*		*		*	*	*								2,783	8,648	
		65	Y شکل (SYF)	با نوری استوانه ای	2"-12"	50-300	125 to 400	2.5 to 63	7	9	36	63	99			*		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	1,485		
		66	تیپ Tee (STF)	با نوری فرس دار	2"-40"	50-1000	125 to 1500	2.5 to 63	7	8	16	126	252					*						*	*					756		
		67		با نوری L شکل و W شکل	2"-40"	50-600	125 to 1500	2.5 to 63	7	14	98	98	196					*						*	*					588		
		68	تیپ سبدی (SBF)	با نوری استوانه ای	2"-64"	50-1600	125 to 400	2.5 to 63	7	23	92	161	253					*						*	*	*	*	*	*	1,518		
		69		با نوری نخت و فرس دار	2"-64"	50-1600	125 to 400	2.5 to 63	7	23	92	161	253					*						*	*	*	*	*	*	1,518		
9	اتصالات	70	فلنژ ویژه فرزن (FDJ)	F1	2"-120"	50-3000	125 to 400	2.5 to 63	7	30	42	210	330			*		*		*	*	*				*	*	*	*	5,280	15,840	
		71		F2	2"-120"	50-3000	125 to 400	2.5 to 63	7	30	42	210	330			*		*		*	*	*				*	*	*	*	5,280		
		72	فرزنگ (FCJ)	—	2"-80"	50-2000	125 to 400	2.5 to 63	7	30	42	210	330			*		*		*	*	*				*	*	*	*	5,280		
10	گیربکس	73	MGAL	چارخی Part Turn	MGAL 05 MGAL 07	حداکثر گشتاور خروجی : 500 Nm												*		*										4	30	
		74	MGDI	چارخی Part Turn	MGDI 10	حداکثر گشتاور خروجی : 1000 Nm												*		*										2		
		75	MGS	چارخی Part Turn	MGS50 MGS80 MGS100	حداکثر گشتاور خروجی : 4000 Nm												*		*										6		
		76	MWG	چارخی Part Turn	MWG130 MWG170 MWG210 MWG270	حداکثر گشتاور خروجی : 84000 Nm												*		*										8		
		77	Slider Crank (MSK)	مفصلی Part Turn	SK70 SK110 SK160 SK300 SK700	حداکثر گشتاور خروجی : 250000 Nm												*		*										10		
11	عملگر	78	Scotch Yoke (MSY)	نیوماتیک با قابلیت صادر و مبنی	MSY	حداکثر گشتاور خروجی : 11600 Nm												*		*										6	6	
		79		نیوماتیک Double Acting																												
		80		نیوماتیک فنردار Single Acting																												
																														140,314	جمع کل	